



# Объективы с постоянным фокусным расстоянием серии 13FA

## ФОРМАТ 1/3", УПРАВЛЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ ДИАФРАГМА

### Функции изделия

- Оправа типа CS
- Для использования с телекамерами формата 1/3"
- Управляемая вручную диафрагма, ручная фокусировка
- Высокая разрешающая способность, компактный корпус




13FA4

**Серия 13FA** дает возможность выбора компактных экономичных высококачественных объективов формата 1/3" с ручной регулировкой диафрагмы и постоянным фокусным расстоянием. Все объективы **серии 13FA** имеют оправу типа CS. Телекамеры компании Pelco формата 1/3" для систем телевизионного наблюдения, имеющие функцию электронной диафрагмы, идеально подходят для этих объективов.

Выпускаются объективы с фокусным расстоянием от 2,3 мм со сверхширокой зоной обзора до 8 мм с нормальным обзором. Для условий низкой освещенности объективы с фокусным расстоянием 2,3 и 2,8 мм открываются до относительного отверстия f1.4, а объективы с фокусным расстоянием 4 и 8 мм – до относительного отверстия f1.2.

Выберите наиболее подходящие для себя объективы в разделе «Технические характеристики» данного листка характеристик изделий.



	Ø	Д
13FA2.3	1,40 (3,56)	1,62 (4,11)
13FA2.8	1,40 (3,56)	1,50 (3,81)
13FA4	1,40 (3,56)	1,64 (4,17)
13FA8	1,40 (3,56)	1,39 (3,53)

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## МОДЕЛИ

	<b>13FA2.3</b>	<b>13FA2.8</b>	<b>13FA4</b>	<b>13FA8</b>
Тип	Постоянное фокусное расстояние	Постоянное фокусное расстояние	Постоянное фокусное расстояние	Постоянное фокусное расстояние
Формат изображения	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Тип крепления	CS	CS	CS	CS
Фокусное расстояние	2,3 мм	2,8 мм	4 мм	8 мм
Относительное отверстие диафрагмы (F)	1.4~закр.то	1.4~закр.то	1.2~закр.то	1.2~закр.то
Управление				
Диафрагма	ручная	ручная	ручная	ручная
Фокусирование	ручная	ручная	ручная	ручная
Трансфокация	—	—	—	—
Угол обзора				
По диагонали	143,2°	121,8°	92,3°	43,8°
По горизонтали	116,1°	97,4°	71,6°	34,5°
По вертикали	87,4°	72,8°	52,7°	25,6°
Минимальное расстояние до объекта наблюдения	0,2 м	0,2 м	0,2 м	0,2 м
Заднее фокусное расстояние	8,30 мм	8,80 мм	9,17 мм	9,21 мм
Размер фильтра (мм)	30.5P0.5	30.5P0.5	30.5P0.5	30.5P0.5
Масса 1 шт.	0,08 фунт. (0,04 кг)	0,08 фунт. (0,04 кг)	0,08 фунт. (0,04 кг)	0,13 фунт. (0,06 кг)
Транспортная масса	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)



**Всемирная штаб-квартира компании Pelco:**  
 3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA  
**США и Канада** Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150  
**Международный** Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.  
 Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.  
 ©2002, Pelco. Все права защищены.