

Esprit® ES30TI (с тепловизором) – руководство по выбору (NTSC/PAL)



24 В переменного тока 120/230 В переменного тока

Объектив	Монтаж*	NTSC	
		24 В переменного тока	120/230 В переменного тока
14,25 мм	Крепление на стене	ES3014TI-2W	ES3014TI-5W
	Крепление на опорной стойке	ES3014TI-2N	ES3014TI-5N
35 мм	Крепление на стене	ES3035TI-2W	ES3035TI-5W
	Крепление на опорной стойке	ES3035TI-2N	ES3035TI-5N
50 мм	Крепление на стене	ES3050TI-2W	ES3050TI-5W
	Крепление на опорной стойке	ES3050TI-2N	ES3050TI-5N

Объектив	Монтаж*	PAL	
		24 В переменного тока	120/230 В переменного тока
14,25 мм	Крепление на стене	ES3014TI-2W-X	ES3014TI-5W-X
	Крепление на опорной стойке	ES3014TI-2N-X	ES3014TI-5N-X
35 мм	Крепление на стене	ES3035TI-2W-X	ES3035TI-5W-X
	Крепление на опорной стойке	ES3035TI-2N-X	ES3035TI-5N-X
50 мм	Крепление на стене	ES3050TI-2W-X	ES3050TI-5W-X
	Крепление на опорной стойке	ES3050TI-2N-X	ES3050TI-5N-X

Объектив	Монтаж*	PAL 9 Гц	
		24 В переменного тока	120/230 В переменного тока
14,25 мм	Крепление на стене	ES3014TI-2W-X1	ES3014TI-5W-X1
	Крепление на опорной стойке	ES3014TI-2N-X1	ES3014TI-5N-X1
35 мм	Крепление на стене	ES3035TI-2W-X1	ES3035TI-5W-X1
	Крепление на опорной стойке	ES3035TI-2N-X1	ES3035TI-5N-X1
50 мм	Крепление на стене	ES3050TI-2W-X1	ES3050TI-5W-X1
	Крепление на опорной стойке	ES3050TI-2N-X1	ES3050TI-5N-X1

*Включает комплект для монтажа на стене (EVM) или адаптер для монтажа на опорной стойке (EPP).