

Руководство по выбору систем Esprit® ImagePak®

ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ (NTSC/PAL)



Тип телекамеры	Объектив*	Крепление на стене (EWM)		Переходник для установки на опорной стойке (EPP)	
		NTSC	PAL**	NTSC	PAL**
Режим WDR CCS5100H-6A	6-60 мм с автоматической диафрагмой, PP и 10-кратным увеличением	ES3012-5SEZ10PW	ES3012-5SEZ10PW	ES3012-5SEZ10PN	ES3012-5SEZ10PN
	6-60 мм с автоматической диафрагмой и 10-кратным увеличением	ES3012-5SEZ10W	ES3012-5SEZ10W	ES3012-5SEZ10P	ES3012-5SEZ10N
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой, PP и 20-кратным увеличением	ES3012-5SEZ20PW	ES3012-5SEZ20PW	ES3012-5SEZ20PN	ES3012-5SEZ20PN
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой и 20-кратным увеличением	ES3012-5SEZ20W	ES3012-5SEZ20W	ES3012-5SEZ20P	ES3012-5SEZ20N
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой, PP и 30-кратным увеличением	ES3012-5SEZ30PW	ES3012-5SEZ30PW	ES3012-5SEZ30PN	ES3012-5SEZ30PN
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой и 30-кратным увеличением	ES3012-5SEZ30W	ES3012-5SEZ30W	ES3012-5SEZ30P	ES3012-5SEZ30N
Высокое разрешение LowLight™ CC3751H-2/ CC3651H-2X	6-60 мм с автоматической диафрагмой, PP и 10-кратным увеличением	ES3012-5CLZ10PW	ES3012-5CMZ10PW	ES3012-5CLZ10PN	ES3012-5CMZ10PN
	6-60 мм с автоматической диафрагмой и 10-кратным увеличением	ES3012-5CLZ10W	ES3012-5CMZ10W	ES3012-5CLZ10P	ES3012-5CMZ10N
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой, PP и 20-кратным увеличением	ES3012-5CLZ20PW	ES3012-5CMZ20PW	ES3012-5CLZ20PN	ES3012-5CMZ20PN
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой и 20-кратным увеличением	ES3012-5CLZ20W	ES3012-5CMZ20W	ES3012-5CLZ20P	ES3012-5CMZ20N
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой, PP и 30-кратным увеличением	ES3012-5CLZ30PW	ES3012-5CMZ30PW	ES3012-5CLZ30PN	ES3012-5CMZ30PN
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой и 30-кратным увеличением	ES3012-5CLZ30W	ES3012-5CMZ30W	ES3012-5CBZ30P	ES3012-5CMZ30N
Высокое разрешение EDR CC3701H-2/ CC3701H-2X	6-60 мм с автоматической диафрагмой, PP и 10-кратным увеличением	ES3012-5CBZ10PW	ES3012-5CDZ10PW	ES3012-5CBZ10PN	ES3012-5CDZ10PN
	6-60 мм с автоматической диафрагмой и 10-кратным увеличением	ES3012-5CBZ10W	ES3012-5CDZ10W	ES3012-5CBZ10P	ES3012-5CDZ10N
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой, PP и 20-кратным увеличением	ES3012-5CBZ20PW	ES3012-5CDZ20PW	ES3012-5CBZ20PN	ES3012-5CDZ20PN
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой и 20-кратным увеличением	ES3012-5CBZ20W	ES3012-5CDZ20W	ES3012-5CBZ20P	ES3012-5CDZ20N
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой, PP и 30-кратным увеличением	ES3012-5CBZ30PW	ES3012-5CDZ30PW	ES3012-5CBZ30PN	ES3012-5CDZ30PN
	5,5-165 мм с автоматической диафрагмой и 30-кратным увеличением	ES3012-5CBZ30W	ES3012-5CDZ30W	ES3012-5CBZ30P	ES3012-5UBZ30N
Сверхвысокое разрешение Дневной и ночной режимы CC3770UH-6/ CC3770UH-6X	6-60 мм с автоматической диафрагмой, PP и 10-кратным увеличением	ES3012-5UAZ10PW	ES3012-5UBZ10PW	ES3012-5UAZ10PN	ES3012-5UBZ10PN
	6-60 мм с автоматической диафрагмой и 10-кратным увеличением	ES3012-5UAZ10W	ES3012-5UBZ10W	ES3012-5UAZ10P	ES3012-5UBZ10N
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой, PP и 20-кратным увеличением	ES3012-5UAZ20PW	ES3012-5UBZ20PW	ES3012-5UAZ20PN	ES3012-5UBZ20PN
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой и 20-кратным увеличением	ES3012-5UAZ20W	ES3012-5UBZ20W	ES3012-5UAZ20P	ES3012-5UBZ20N
Сверхвысокое разрешение CC3710UH-6/ CC3710UH-6X	6-60 мм с автоматической диафрагмой, PP и 10-кратным увеличением	ES3012-5UHZ10PW	ES3012-5UKZ10PW	ES3012-5UHZ10PN	ES3012-5UKZ10PN
	6-60 мм с автоматической диафрагмой и 10-кратным увеличением	ES3012-5UHZ10W	ES3012-5UKZ10W	ES3012-5UHZ10P	ES3012-5UKZ10N
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой, PP и 20-кратным увеличением	ES3012-5UHZ20PW	ES3012-5UKZ20PW	ES3012-5UHZ20PN	ES3012-5UKZ20PN
	5,6-112 мм с автоматической диафрагмой и 20-кратным увеличением	ES3012-5UHZ20W	ES3012-5UKZ20W	ES3012-5UHZ20P	ES3012-5UKZ20N
Узел крепления без телекамеры и объектива		ES3012-5W	ES3012-5W	ES3012-5N	ES3012-5N

* PP = Объектив с позиционированием по предустановкам

** Камера CCS5100H-6A снабжена функцией автоматического распознавания NTSC/PAL. Поэтому поддержка стандартов NTSC и PAL осуществляется в одной и той же модели.

Примечание. Номера, указанные в настоящем руководстве по выбору оборудования, приведены для компонентов, устанавливаемых в корпус ES3012-5 с входным напряжением 115/230 В переменного тока. Для того чтобы определить номер компонентов, устанавливаемых в корпус с входным напряжением 24 В переменного тока, замените номер корпуса на ES3012-2.

Пример: ES3012-2CLZ10W

Подробная информация о телекамерах и объективах Esprit ImagePak приведена на листах спецификации компонентов.

Корпус	Телекамеры	Объективы	Узлы крепления
Серия Esprit ES3012	CC3701H-2 (CB)	10X = 13ZD6X10 (Z10)	EWM (на стене)
	CC3701H-2X (CD)	13ZD6X10P (Z10P)	EPP (на опорной стойке)
	CC3710UH-6 (UH)	20X = 13ZD5.6X20 (Z20)	
	CC3710UH-6X (UK)	13ZD5.6X20P (Z20P)	
	CC3751H-2 (CL)	30X = 13ZD5.5X30 (Z30)	
	CC3651H-2X (CM)	13ZD5.5X30P (Z30P)	
	CC3770UH-6 (UA)		
	CC3770UH-6X (UB)		
	CC3710UH-6X (UB)		
	CCS5100H-6A (SE)		