

# Кожухи для наружной установки Руководство по выбору



СЕРИЯ EN2500  
КОМПАКТНЫЕ,  
ВЛАГОПЫЛЕНЕПРОНИ  
ЦАЕМЫЕ

Номер модели	Максимальный размер камера и объективы В x Ш x Д – дюймы	В пер. тока	Потребляемая мощность	Защита от несанкционированного доступа Алгоритма	Нагреватель	Вентилятор	Оттаиватель	Опции ♦	Рекомендуемый крепления
EN2508	2,75 x 2,75 x 6,25 (6,99 x 6,99 x 15,88 см)	–	–	✓	–	–	–	Солнцезащитный козырек	EM1450*, EM3000**
EN2508-1	2,75 x 2,75 x 5,25 (6,99 x 6,99 x 13,34 см)	120	41 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2508-2		24	38 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2508-3		230	43 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2512	2,75 x 2,75 x 10,25 (6,99 x 6,99 x 26,04 см)	–	–	✓	–	–	–		
EN2512-1	2,75 x 2,75 x 9,25 (6,99 x 6,99 x 23,50 см)	120	41 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2512-2		24	38 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2512-3		230	43 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2515	2,75 x 2,75 x 13,25 (6,99 x 6,99 x 33,66 см)	–	–	✓	–	–	–		
EN2515-1	2,75 x 2,75 x 12,25 (6,99 x 6,99 x 31,12 см)	120	41 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2515-2		24	38 Вт	✓	✓	–	✓		
EN2515-3		230	43 Вт	✓	✓	–	✓		



КОМПАКТНЫЕ, СЕРИЯ  
EN3500

EN3508	3,00 x 2,87 x 6,80 (7,62 x 7,28 x 17,27 см)	–	–	–	–	–	–	Солнцезащитный козырек	EM1450*, EM3000**
EN3508-1	3,00 x 2,87 x 5,00 (7,62 x 7,28 x 12,70 см)	120	25 Вт	–	✓	–	✓		
EN3508-2		24	20 Вт	–	✓	–	✓		
EN3508-3		230	43 Вт	–	✓	–	✓		
EN3512	3,00 x 2,87 x 10,25 (7,62 x 7,28 x 26,03 см)	–	–	–	–	–	–	Солнцезащитный козырек	EM1450*, EM3000**, EM3512♦♦
EN3512-1	3,00 x 2,87 x 9,00 (7,62 x 7,28 x 22,86 см)	120	25 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3512-2		24	20 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3512-3		230	43 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3512-1HD	3,00 x 2,87 x 10,00 (7,62 x 7,28 x 25,40 см)	120	25 Вт	–	✓	–	✓		
EN3512-2HD		24	20 Вт	–	✓	–	✓		
EN3512-3HD		230	43 Вт	–	✓	–	✓		
EN3515	3,00 x 2,87 x 13,25 (7,62 x 7,28 x 33,66 см)	–	–	–	–	–	–	Солнцезащитный козырек	EM1450*, EM3000**
EN3515-1	3,00 x 2,87 x 12,00 (7,62 x 7,28 x 30,48 см)	120	25 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3515-2		24	20 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3515-3		230	43 Вт	–	✓	✓	✓		
EN3515-1HD	3,00 x 2,87 x 13,00 (7,62 x 7,28 x 33,02 см)	120	25 Вт	–	✓	–	✓		
EN3515-2HD		24	20 Вт	–	✓	–	✓		
EN3515-3HD		230	43 Вт	–	✓	–	✓		

♦Номера моделей приведены в листке технических данных.

♦♦Совместимы только с моделями EN3512, EN3512-2 и EN3512-2HD.

\*Настенный монтаж

\*\*Потолочный монтаж

# Кожухи для наружной установки Руководство по выбору



СЕРИЯ EN4700  
СРЕДНЯЯ

Номер модели	Максимальный размер камера и объективы В x Ш x Д – дюймы	В пер. тока	Потребляемая мощность	Нагреватель	Вентилятор	Оттаиватель	Опции ♦	Рекомендуемый крепления	
EN4718	4,25 x 5,50 x 17,00 (10,79 x 13,97 x 43,18 см)	–	–	–	–	–	Оттаиватель, солнцезащитный козырек, теплоизоляция	EM22*, EM3000**	
EN4718-1	4,25 x 4,75 x 13,00 (10,79 x 12,07 x 33,02 см)	120	68 Вт	✓	✓	–			
EN4718-2		24	58 Вт	✓	✓	–			
EN4718-3		230	63 Вт	✓	✓	–			
EN4722	4,25 x 5,50 x 21,00 (10,79 x 13,97 x 53,34 см)	–	–	–	–	–			
EN4722-1	4,25 x 4,75 x 17,00 (10,79 x 12,07 x 43,18 см)	120	68 Вт	✓	✓	–			
EN4722-2		24	58 Вт	✓	✓	–			
EN4722-3		230	63 Вт	✓	✓	–			



СЕРИЯ EN4700DB,  
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА,  
ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ

EN4712DB	4,00 x 3,50 x 12,50 (10,16 x 8,89 x 31,75 см)	–	–	–	–	–	–	EM1900U*, EM1009U**
EN4712DB-1	4,00 x 3,50 x 8,50 (10,16 x 8,89 x 21,59 см)	120	68 Вт	✓	✓	–	Оттаиватель	
EN4712DB-2		24	58 Вт	✓	✓	–		
EN4712DB-3		230	63 Вт	✓	✓	–		
EN4718DB	4,00 x 3,50 x 16,50 (10,16 x 8,89 x 41,91 см)	–	–	–	–	–	Оттаиватель	
EN4718DB-1	4,00 x 3,50 x 12,50 (10,16 x 8,89 x 21,59 см)	120	68 Вт	✓	✓	–		
EN4718DB-2		24	58 Вт	✓	✓	–		
EN4718DB-3		230	63 Вт	✓	✓	–		



СЕРИЯ EN5700  
БОЛЬШИЕ

EN5723	5,50 x 7,50 x 22,00 (13,97 x 19,05 x 55,88 см)	–	–	–	–	–	Оттаиватель, солнцезащитный козырек, теплоизоляция, стеклоочиститель окна	EM22*, MM22**	
EN5723-1	5,50 x 6,25 x 15,50 (13,97 x 15,88 x 39,37 см)	120	105 Вт	✓	✓	–			
EN5723-2		24	60 Вт	✓	✓	–			
EN5723-3		230	85 Вт	✓	✓	–			
EN5729	5,50 x 7,50 x 28,00 (13,97 x 19,05 x 71,12 см)	–	–	–	–	–			
EN5729-1	5,50 x 6,25 x 21,50 (13,97 x 15,88 x 54,61 см)	120	105 Вт	✓	✓	–			
EN5729-2		24	60 Вт	✓	✓	–			
EN5729-3		230	85 Вт	✓	✓	–			

♦ Номера моделей приведены в листке технических данных.

\* Настенное крепление

\*\* Потолочный монтаж

\*\*\* Крепление на цоколь