

Руководство по выбору систем позиционирования Spectra® IV (NTSC/EIA и PAL/CCIR)



для установки на поверхности



для установки внутри потолка



для установки внутри потолка с защитой от внешних воздействий



стандартная, подвесная



подвесная с защитой от внешних воздействий

Spectra IV SE

| Монтаж | Отделка | Купольная система | 35X LowLight™ Дневной/ночной режим (NTSC) | 35X LowLight Дневной/ночной режим (PAL) |
|---|--------------|-------------------|--|--|
| Установка на поверхности | Белый | Дымчатый | SD435-SMW-0 | SD435-SMW-0-X |
| | | Прозрачный | SD435-SMW-1 | SD435-SMW-1-X |
| | | Хромированный | SD435-SMW-2 | SD435-SMW-2-X |
| | | Золотистый | SD435-SMW-3 | SD435-SMW-3-X |
| | Черный | Дымчатый | SD435-SMB-0 | SD435-SMB-0-X |
| | | Прозрачный | SD435-SMB-1 | SD435-SMB-1-X |
| | | Хромированный | SD435-SMB-2 | SD435-SMB-2-X |
| | | Золотистый | SD435-SMB-3 | SD435-SMB-3-X |
| Исполнение для встраивания в потолок | Белый | Дымчатый | SD435-F0 | SD435-F0-X |
| | | Прозрачный | SD435-F1 | SD435-F1-X |
| | | Хромированный | SD435-F2 | SD435-F2-X |
| | | Золотистый | SD435-F3 | SD435-F3-X |
| Для установки внутри потолка с защитой от внешних воздействий | Черный | Дымчатый | SD435-F-E0 | SD435-F-E0-X |
| | | Прозрачный | SD435-F-E1 | SD435-F-E1-X |
| Стандартная с подвесным креплением | Светло-серый | Дымчатый | SD435-PG-0 | SD435-PG-0-X |
| | | Прозрачный | SD435-PG-1 | SD435-PG-1-X |
| | | Хромированный | SD435-PG-2 | SD435-PG-2-X |
| | | Золотистый | SD435-PG-3 | SD435-PG-3-X |
| | Черный | Дымчатый | SD435-PB-0 | SD435-PB-0-X |
| | | Прозрачный | SD435-PB-1 | SD435-PB-1-X |
| | | Хромированный | SD435-PB-2 | SD435-PB-2-X |
| | | Золотистый | SD435-PB-3 | SD435-PB-3-X |
| Подвесная с защитой от внешних воздействий | Светло-серый | Дымчатый | SD435-PG-E0 | SD435-PG-E0-X |
| | | Прозрачный | SD435-PG-E1 | SD435-PG-E1-X |