

Руководство по выбору устройств с неэкранированной витой парой (UTP)

ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Каналы	Описание	Модель	Источник питания	Длина проводки с использованием кабелей Cat5e или Cat 6 (видео)	Макс. расстояние для применения протокола Coaxitron
Пассивная линия	1	Приемопередатчик	TW3001P	Питание не требуется	750 фут. (228 м)	750 фут. (228 м)
	4	Приемопередатчик	TW3004P	12 В постоянного тока (только для индикатора в виде значка Pelco)	750 фут. (228 м)	750 фут. (228 м)
	8	Приемопередатчик	TW3008P	Питание не требуется	750 фут. (228 м)	750 фут. (228 м)
	16	Приемопередатчик	TW3016P	Питание не требуется	750 фут. (228 м)	750 фут. (228 м)
	32	Приемопередатчик	TW3032P	Питание не требуется	750 фут. (228 м)	750 фут. (228 м)
Активная линия	1	Приемник	TW3001AR	12 В постоянного тока или 24 В переменного тока, 50-60 Гц	4000 фут. (1219 м)	750 фут. (228 м)
	4	Приемник	TW3004AR	12 В постоянного тока или 24 В переменного тока, 50-60 Гц	4000 фут. (1219 м)	750 фут. (228 м)
	8	Приемник	TW3008AR	12 В постоянного тока или 24 В переменного тока, 50-60 Гц	4000 фут. (1219 м)	750 фут. (228 м)
	1	Передатчик	TW3001AT	24 В постоянного тока или 120 В переменного тока, 50-60 Гц	3000 фут. (914 м) с пассивным приемником 5000 фут. (1524 м) с активным приемником	750 фут. (228 м)