



КРЕПЛЕНИЯ

Универсальные и характерные для конкретных изделий

Крепления для телекамер

Крепления для телекамер Pelco идеально подходят для установки на потолках, стенах и балках таврового сечения. Максимально допустимая нагрузка зависит от узла и варьируется от 7 фунт. до 25 фунт. (3,22-11,5 кг).

Крепления для куполов и кожухов

Pelco выпускает широкий ассортимент креплений для куполов и кожухов, включая крепления специально спроектированные для использования с купольными системами серии Spectra®. Здесь вы найдете крепления, которые можно устанавливать на стенах, потолках, опорных стойках, в углах, на столбах и парапетах. Многие модели оснащены проходными отверстиями для кабелей, позволяющими скрыть распределительную проводку. Их максимально допустимая нагрузка зависит от модели и варьируется от 20 фунт. до 75 фунт. (9,21-34,5 кг).



Крепления для устройств сканирования, панорамирования/наклона

Pelco предлагает множество вариантов креплений для устройств сканирования, панорамирования и наклона. Максимальная допустимая нагрузка зависит от модели крепления и варьируется от 20 фунт. (9,21 кг) для узлов, эксплуатируемых в легких условиях, до 300 фунт. (138,2 кг) для узлов, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Выпускаемые Pelco узлы крепления серий WM2000 и PM2000, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, оснащены взаимозаменяемыми компонентами, что позволяет «построить» крепление, пригодное для конкретного применения. Узел серии WM2000 также может применяться для установки в углах, на столбах и парапетах, если используется соответствующий переходник крепления.

Крепления Camclosure®

Pelco предлагает несколько монтажных переходников для изделий серии Camclosure, увеличивая возможности выбора креплений. Переходники предназначены для определенных моделей. Информация о совместимых креплениях приведена в листке технических данных.



Крепления Esprit®

Pelco выпускает крепления, устанавливаемые в углах, на опорных стойках, на столбах и стенах, которые специально разработаны для применения с интегрированной системой позиционирования Esprit. Модели креплений оснащаются системой проходных отверстий, скрывающих соединительные кабели и проводку. Все модели пригодны для установки в помещениях и наружной установки.

Крепления ExSite™

Pelco выпускает крепления, устанавливаемые на стенах, опорных стойках, столбах и в углах для применения с интегрированной взрывобезопасной системой позиционирования ExSite. Все крепления изготовлены из электрополированной нержавеющей стали марки 304. Имеющиеся модели указаны в данном разделе руководства по выбору. Технические характеристики для всех креплений данной серии приведены в листках технических данных для системы позиционирования ExSite.

Крепления Legacy®

Pelco выпускает крепления, устанавливаемые на стенах, в углах, на столбах и парапетах, которые специально разработаны для применения с интегрированной системой позиционирования Legacy. Эти крепления для углов, столбов и парапетов могут также использоваться для установки других изделий Pelco, таких как Spectra и Esprit. Информация об особенностях применения и необходимых переходниках приведена в отдельных листках технических данных. Максимально допустимая нагрузка зависит от узла и варьируется от 75 фунт. (34,5 кг) до 175 фунт. (80,6 кг).

При выборе крепления необходимо убедиться, что этот узел может выдержать увеличенную вчетверо полную массу устанавливаемого оборудования.